

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

ПИГМЕНТ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ СИНИЙ  
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
ВНЕШНИЙ ВИД	Однородный порошок синего цвета	Однородный порошок синего цвета
МАССОВАЯ ДОЛЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, %	0,7	0,5
МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ, %	0,3	0,25
РН ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ	6-9	7,2
ДИСПЕРГИРУЕМОСТЬ, МКМ, НЕ БОЛЕЕ	45	26
МАСЛОЕМКОСТЬ, Г/100Г ПИГМЕНТА	35	30
ОСТАТОК НА СИТЕ 0063, %	0,6	0,5
УКРЫВИСТОСТЬ, Г/М <sup>2</sup> , НЕ БОЛЕЕ	40	32
УСЛОВНАЯ СВЕТОСТОЙКОСТЬ, 24Ч, ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФфуЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ, % (должно быть менее 0,5)	Полный тон без изменения	Без изменений
СТОЙКОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 3-Х % РАСТВОРА ЕДКОГО НАТРА, 24Ч	Без изменений	Без изменений

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашивающая добавка при производстве силикатного кирпича, цветных бетонных изделий, кровельного покрытия, сухих и штукатурных смесей, фасадных красок, бумаги, резины, пластмассы, в лакокрасочной промышленности.